M 640

Graisse hautes températures ambiances agressives

DESCRIPTION

Graisse de synthèse. Insoluble dans l'eau, dans l'oxygène liquide, les solvants, les acides et les bases. Résiste aux fortes charges.

UTILISATION

Pour tous roulements, paliers, articulations, travaillant dans des conditions extrêmes de température : dans l'industrie automobile pour les convoyeurs aériens dans les unités de peinture, cataphorèse. Graissage des joints d'autoclaves.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -20°C à +250°C (300°C en pointe)
Grade NLGI : 2
Charge : 800 kg

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
M640B1	GRAISSE-NLGI2-M 640-BOITE 1KG	CARTON	6	BOITE	1 KG	
M640CA	GRAISSE-NLGI2-M 640-CARTOUCHE 800GR	CARTON	24	CARTOUCHE	800 G	

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 www.molydal.com

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.