



## LCH 250

### Graisse adhésive extrême pression

#### DESCRIPTION

A base de savon complexe, avec d'excellentes propriétés de stabilité au travail et aux températures élevées. Résistance élevée à l'eau même sous pression.

#### UTILISATION

Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes soumis à des contraintes sévères de charge, de température et de vitesse. Roulements, serrures, matériels agricoles, cimenteries, centrales hydrauliques.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : - 25°C à + 160°C

Grade NLGI : 2

Facteur NDN : 500 000

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
LCH25050	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-TONNELET 50KG*	TONNELET		TONNELET	50 KG	
LCH2505L	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-SEAU 5L	CARTON	2	SEAU	5 L	
LCH250B1	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-BOITE 1L	CARTON	6	BOITE	1 L	
LCH250CA	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-CARTOUCHE 400GR	CARTON	24	CARTOUCHE	400 G	
LCH250FT	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-FUT 180KG *	FUT		FUT	180 KG	

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 [www.molydal.com](http://www.molydal.com)

*Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.*