LCH 600

Graisse grandes vitesses et hautes températures

DESCRIPTION

Graisse de haute technicité, ses performances physico-chimiques font d'elle une graisse particulièrement adaptée aux utilisations prolongées à des températures élevées. De par la qualité de son savon complexe, la graisse LCH 600 acquiert une très grande résistance au travail mécanique, même en présence d'humidité. Sa formulation à base d'additifs spécifiques lui procure d'excellentes propriétés anti-usure, de tenue à l'oxydation et de résistance aux fortes charges et aux chocs.

UTILISATION

Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes soumis à des contraintes sévères de vitesses et de températures. Lubrification de roulements de machines à papier, machines textiles, moteurs électriques, ventilateurs à gaz chaud, fours de séchage '

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -20°C à +160°C (180°C en pointe)
Grade NLGI : 2
Facteur NDN : 800 000

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
LCH600CA	GRAISSE-NLGI2-LCH 600-CARTOUCHE 400GR *	CARTON	24	CARTOUCHE	400 G	

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 www.molydal.com

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.