TGV 2000

Graisse pour basses températures et grandes vitesses

DESCRIPTION

Graisse minérale pour systèmes fonctionnant à grande vitesse. Très bonne tenue de la graisse à la centrifugation.

UTILISATION

Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes fonctionnant à très grande vitesse. Pour glissières, colonnes de guidage ayant un mouvement de translation très rapide et séquentiel. Roulements des broches des centres d'usinage.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -45°C à +150°C
Grade NLGI : 2
Facteur NDN : 1 000 000

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
TGV2000CA	GRAISSE-NLGI2-TGV 2000-CARTOUCHE 400GR	CARTON	24	CARTOUCHE	400 G	

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 www.molydal.com

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.