



## MULTI TP

### Graisse multiusage EP2

#### DESCRIPTION

Résistance aux pressions élevées. Grande stabilité au travail et au stockage. Épaississant au savon de lithium.

#### UTILISATION

Pour tous types de roulements, rotules, paliers, crémaillères, articulations' Pour tous matériels de TP, engins agricoles, engins de manutention et de transport. Pour la lubrification automobile,'

#### DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -25°C à +140°C

Grade NLGI : 2

Charge : 315 kg

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
MULTI50	GRAISSE-NLGI2-MULTI TP-TONNELET 50KG *	TONNELET		TONNELET	50 KG	
MULTI5L	GRAISSE-NLGI2-MULTI TP-SEAU 5L	CARTON	2	SEAU	5 L	
MULTIB1	GRAISSE-NLGI2-MULTI TP-BOITE 1L	CARTON	6	BOITE	1 L	
MULTICA	GRAISSE-NLGI2-MULTI TP-CARTOUCHE 400GR *	CARTON	24	CARTOUCHE	400 G	
MULTIFT	GRAISSE-NLGI2-MULTI TP-FUT 180KG *	FUT		FUT	180 KG	

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 [www.molydal.com](http://www.molydal.com)

*Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.*