



KL 111

Dégraissant à froid de sécurité

DESCRIPTION

Garanti sans solvant chloré, sans HCFC et sans éther de glycol. Inerte vis-à-vis de la plupart des matières plastiques (polyéthylène, polypropylène, polyester, téflon'). Très bonne rigidité diélectrique.

UTILISATION

Toutes pièces mécaniques (chaînes, roulements, pignons, filtres...). Elimination des graisses, huiles, cambouis et autres produits chimiques. Utilisable à froid, au pinceau, au trempé, au chiffon et plus particulièrement en fontaine de dégraissage, de préférence avec une pompe électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

Point éclair : 62°C

Indice KB : 32

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
KL11120	DEGRAISSANT-KL 111-JERRYCAN 20L #	JERRYCAN		JERRYCAN	20 L	
KL1115L	DEGRAISSANT-KL 111-JERRYCAN 5L #	CARTON	2	JERRYCAN	5 L	
KL11160	DEGRAISSANT-KL 111-TONNELET 60L #	TONNELET		TONNELET	60 L	
KL111FT	DEGRAISSANT-KL 111-FUT 200L #	FUT		FUT	200 L	