



USAGOL AL

Huile blanche lubrifiante

DESCRIPTION

Huile minérale de moyenne viscosité. Exempte de silicone, et inerte vis à vis de la plupart des joints. Compatible tous type de matériaux y compris la plupart des élastomères et matières plastiques. Couleur : incolore. USAGOL AL (vrac) est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°130364)

UTILISATION

Lubrification de tous mécanismes dans le domaine alimentaire : chaînes, chaînes d'embouteillage, charnières, filtres, vérins, moules ' Lubrification des circuits d'air comprimé, des machines à tricoter les sacs d'aliments (sucre, épices, cafés..). Utilisable en goutte à goutte, au rouleau manuel, machine à rouleaux, en pulvérisation sans air ou avec air à basse pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -20°C à +200°C

Viscosité à 40°C : 32 cst

| Référence | Libellé | Conditionnement | | | | n° certificat alimentaire |
|-----------|---|-----------------|----|----------|--------------|---------------------------|
| USALA2 | HUILE-CONTACT ALIMENTAIRE- USAGOL AL- AEROSOL 650/500ML | CARTON | 12 | AEROSOL | 650 / 500 ML | |
| USAL20 | HUILE-CONTACT ALIMENTAIRE- USAGOL AL- JERRYCAN 20L | JERRYCAN | | JERRYCAN | 20 L | 130664 |