



LUBA 200

Lubrifiant extrême pression écoresponsable emboutissage profond

DESCRIPTION

Lubrifiant de déformation à froid des métaux sans chlore et sans C.O.V.. Spécialement conçu pour remplacer les huiles entières d'origine minérale de fortes viscosités. Formulé à base d'esters végétaux, additivé extrême pression et agents d'onctuosité, son excellent pouvoir mouillant et lubrifiant permet d'améliorer les états de surface des pièces et la tenue des outils.

UTILISATION

Pour des opérations d'emboutissage profond avec et sans étirage sur tous types de matières : acier, acier HLE, inox, aluminium et alliages, cuivre et alliages. Dans le cas d'usage sur des matériaux cuivreux, procéder à un dégraissage rapide des pièces après opération. Peut être également employé pour des opérations de perçage et de taraudage sur l'inox et l'inconel.

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité à 40°C : 200 cst

> 65% de MP "facilement biodégradables" (OECD 301)

MP renouvelables > 60%

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
LUBA200_20_	HUILE ENTIERE-E CORESPONSABLE- LUBA 200-JERRYCAN 20L	JERRYCAN		JERRYCAN	20 L	
LUBA200FT__	HUILE ENTIERE-E CORESPONSABLE- LUBA 200-FUT 200L	FUT		FUT	200 L	