



LUBA 501

Lubrifiant extrême pression écoresponsable sans chlore pour découpage et emboutissage profond

DESCRIPTION

Formulé à base d'esters végétaux, additivé extrême pression, son excellent pouvoir mouillant et lubrifiant vous permettent d'améliorer les états de surface de vos pièces et la tenue de vos outils tout en réduisant les risques chimiques liés à l'étiquetage de sécurité et aux contraintes environnementales. Sa faible viscosité facilite le nettoyage des pièces embouties. Le film résiduel est thermo dégradable, sans aucunes traces, ni résidus.

UTILISATION

Pour des opérations sévères de découpage et d'emboutissage profond sur tous types de matières : acier, acier HLE, inox, aluminium et alliages, cuivre et alliages. Application par systèmes de lubrification à rouleaux (ROLLER LINE) ou par pulvérisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité cinématique à 40°C : 60 cst
> 50% de MP "facilement biodégradables" (OECD 301)
MPR : > 80%

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
LUBA501FT	HUILE ENTIERE-E CORESPONSABLE-LUBA 501-FUT 200L	FUT		FUT	200 L	
LUBA50120	HUILE ENTIERE-E CORESPONSABLE-LUBA 501-JERRYCAN 20L	JERRYCAN		JERRYCAN	20 L	