



LUBA 16

Lubrifiant écoresponsable pour profilage et découpage léger

DESCRIPTION

Lubrifiant de déformation à froid des métaux sans chlore, sans soufre et sans C.O.V. Spécialement conçu pour remplacer les fluides évaporables et les huiles légères d'origine minérales. Formulé à base d'esters végétaux, son excellent pouvoir mouillant et lubrifiant vous permet d'améliorer les états de surface de vos pièces et la tenue de vos outils. Laisse un mince film gras non carbonisant entièrement thermodégradable (courbe ATG disponible sur demande) Ne laisse aucune trace ni résidu...

UTILISATION

LUBA 16 est utilisable sur tous types de matières : aluminium, cuivre et alliages, aciers, électrozingués et inox. Lubrifiant spécialement adapté aux opérations de découpages, de pliages, poinçonnages, cintrages et profilages. Idéal pour les travaux de sciage, perçage et taraudage. Convient également pour des emboutissages légers. Application par : pulvérisation, goutte à goutte, systèmes de lubrification à rouleaux (ROLLER LINE)

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité cinématique à 40°C : 9 - 11 cst

MPR : 100%

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
LUBA16FT	HUILE ENTIERE-E CORESPONSABLE- LUBA 16-FUT 200L	FUT		FUT	200 L	
LUBA1620	HUILE ENTIERE-E CORESPONSABLE- LUBA 16-JERRYCAN 20L	JERRYCAN		JERRYCAN	20 L	