PULSARLUBE E

Graisseur PULSARLUBE E monopoint

DESCRIPTION

Lubrificateur compact et économique, facilement installable dans des espaces restreints et difficilement accessibles. Ce produit écologique est recyclable.

UTILISATION

Pour une utilisation dans les espaces très restreints. Peut supporter de fortes vibrations. Récipient et capuchon transparents pour une inspection visuelle facile du lubrifiant et des périodes d'injection.

DONNÉES TECHNIQUES

Certifié IP68 anti poussière et protection contre les dégâts d'eau.
Capacité du lubrifiant : 60 ml / 120 ml / 240 ml (jetable)
Mode de fonctionnement : réaction électrochimique (gaz azote)
Pression de fonctionnement : max. 5 bar
Température de fonctionnement : -20˚C~55˚C
Temps d'injection : 1, 3, 6, 9, 12 mois
Installation à distance : max. 1 m avec O.D. Ø 8 tube
Certificat du Produit : ATEX, UL, IECEx, KCs, CE, MSHA

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
E120/3790	Pulsarlube E avec Graisse 3790	CARTON	1	SACHET	10 PCS	
E120/PL1	Pulsarlube E avec Graisse PL1	CARTON	10	SACHET	10 PCS	
E120/PL4	Pulsarlube E avec Graisse PL4	CARTON	1	SACHET	10 PCS	
E120/SCA200	Pulsarlube E avec Graisse SCA200	CARTON	1	SACHET	10 PCS	

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 www.molydal.com

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.