



PULSARLUBE M

Graisseur autonome

DESCRIPTION

Le PULSARLUBE M est composé d'une pompe d'alimentation verticale et d'une puce à microprocesseur permettant une pression de fonctionnement moyenne de 30 bar. Conçu pour assurer une lubrification fiable tout en réduisant les coûts de lubrification avec des "packs de service" économiques (kit de remplacement).

UTILISATION

Jusqu'à 8 points de lubrification. Facile à programmer avec écran LCD intégré et commandes à boutons simples.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du lubrifiant : 60 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml (remplaçable)

Mode de fonctionnement : pack de batterie DC 4.5 V

Pression de fonctionnement : 30~60 bar

Température de fonctionnement : batterie alcaline standard : -15°C~60°C

Batterie au lithium en option : -40°C~60°C

Installation à distance 1 point : max. 10 m avec O.D. Ø 6 tube

Installation multipoint : max. 6 m avec O.D. Ø 6 tube

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
M250/MAIN	Pulsarlube M - 250cc	CARTON	2	UNITAIRE	2 PC	
SV250/3790	Kit pile + poche pleine	CARTON	3	UNITAIRE	3 PC	
SV250/SCA200	Service Pack 250cc avec Graisse SCA200	CARTON	4	UNITAIRE	4 PC	
ML500/MAIN	Pulsarlube M - 500cc	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	
SV502/3790	Service Pack 500cc Graisse 3790 avec Pile Alcaline	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
SV503/3790	Service Pack 500cc Graisse 3790 avec Pile Lithium	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	
SV60/3790	Service Pack 60cc avec Graisse 3790	CARTON	1	UNITAIRE	1 PC	