



GRAISSE 3790

Graisse marine

DESCRIPTION

Totalement insoluble à l'eau, eau froide, eau chaude, eau de mer ou vapeur d'eau, ce qui permet son utilisation sur du matériel en immersion ou soumis aux intempéries. Hautement adhésive et d'aspect filante.

UTILISATION

Pour tous les organes immergés ou sous projection d'eau : roulements, galets, pompes, vannes ou robinets. Stations d'épuration, centrales hydrauliques, conserveries...

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -30°C à +140°C

Grade NLGI : 2

Charges : 315 kg

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
379050	GRAISSE ADHESI VE- NLGI2-GRAISSE 3790-TONNELET 50KG	TONNELET		TONNELET	50 KG	
37905L	GRAISSE ADHESI VE- NLGI2-GRAISSE 3790-SEAU 5L	CARTON	2	SEAU	5 L	
3790A2	GRAISSE ADHESI VE- NLGI2-GRAISSE 3790-AEROSOL 650/400ML	CARTON	12	AEROSOL	650 / 400 ML	
3790B1	GRAISSE ADHESI VE- NLGI2-GRAISSE 3790-BOITE 1L	CARTON	6	BOITE	1 L	

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
3790CA	GRAISSE ADHESIVE- NLGI2-GRAISSE 3790-CARTOUCHE E 400GR	CARTON	24	CARTOUCHE	400 G	