



GRIPCOTT NF

Pâte de montage hautes températures

DESCRIPTION

Mélange synergétique de métaux micronisés (Cu, Al, C). Garantie une très bonne protection des pièces dans des conditions extrêmes de température et de corrosion chimique ou atmosphérique. Couleur argentée.

UTILISATION

Pour des organes mécaniques statiques ou fonctionnant à très petite vitesse. Montage de boulonneries, visseries... soumis à des conditions extrêmes de température dans le but de faciliter le démontage.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -25°C à +1000°C

Grade NLGI : 1/2

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
GRNFA2	PATE DE MONTAGE-GRIPCOTT NF-AEROSOL 650/500ML	CARTON	12	AEROSOL	650 / 500 ML	
GRNFB1	PATE DE MONTAGE-GRIPCOTT NF-BOITE 1KG	CARTON	6	BOITE	1 KG	
GRNFB4	PATE DE MONTAGE-GRIPCOTT NF-BOITE 400GR	CARTON	6	BOITE	400 GR	
GRNFTB	PATE DE MONTAGE-GRIPCOTT NF-TUBE 140GR	CARTON	12	TUBE	140 G	