



AIR S22 AL

Huile pour circuit FRL, sans MOSH / MOAH ni POSH

DESCRIPTION

Pour le bon fonctionnement des outils pneumatiques, pompes et appareillages à air comprimé. Meilleur rendement des mécanismes. Homologuée par 2probit.eu, dans la catégorie H1 Registration CA1824301.

UTILISATION

Graissage de tous circuits d'air afin d'assurer la lubrification et la protection des pompes, outils pneumatiques et appareillages fonctionnant à air comprimé en ambiances humides, poussiéreuses, corrosives et chaudes.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -20°C à +150°C.

Viscosité à 40°C : 22 cst

MPR > 80%

| Référence | Libellé | Conditionnement | | | | n° certificat alimentaire |
|------------|---|-----------------|----|----------|--------|---------------------------|
| AIRS22ALB1 | HUILE-CONTACT ALIMENTAIRE-EC ORESPONSABLE-AIR S22 AL-BIDON 1L | CARTON | 12 | BIDON | 1 L | CA1824301 |
| AIRS22AL5L | HUILE-CONTACT ALIMENTAIRE-EC ORESPONSABLE-AIR S22 AL-JERRYCAN 5L | CARTON | 2 | JERRYCAN | 5 L | |
| AIRS22ALFL | HUILE-CONTACT ALIMENTAIRE-EC ORESPONSABLE-AIR S22 AL-FLACON 250ML | CARTON | 12 | FLACON | 250 ML | |